

TMX 125A

SPECIFIKACE

	TMX125A	TMX150A / TMX 150F
Rozměry		
Délka	1960mm	1985mm
Šířka	700mm	710mm
Výška	1170mm	1130mm
Hmotnost (bez náplní)	109kg	122kg
Palivová nádrž	6 litrů	6 litrů
Motor		
Model	12QMI	157QMI
Typ	4dobý jednoválec chlazený vzduchem	
Vrtání, zdvih	52,4 x 57,8mm	57,4 x 57,8mm
Poměr komprese	9,2:1	
Zdvihový objem válce	125ccm	150ccm
Výkon	5,8kW/7000ot/min	7,0kW/7500 ot/min
Max. točivý moment	8,8Nm při 6000ot/min	9,0Nm při 7000ot/min
Svíčka	A7TC	
Mezera mezi kontakty svíčky	0,6-0,8mm	
Podvozek a zavěšení		
Úhel sklonu	45°	
Rozměr přední pneumatiky	130/60-13; 225kPa	
Rozměr zadní pneumatiky	130/60-13; 250kPa	
Typ přední brzdy	kotoučová	
Typ zadní brzdy	bubnová	
Spojka	suchá a samočinně odstředivá	
Převod	plynule proměnný, pásový pohon	
Baterie	12V 7AH	
Karburátor	PD24J	
Žárovky		
Světlomety	12V 35W	
Koncové / brzdové světlo	12V 5W/21W	
Blinkr	12V 10W	
Potkávací světla	12V 5W	

